



1400W-三層推把台車(鋪15mm夾板)

成品料號	Q11633-081217
外部尺寸	1400W*500D*1247H
原產地	南韓(G.S.ACE)
交貨日期	訂單確認後7工作天內
相關說明	可DIY，加工及組裝工資另計。出貨附組裝圖，客戶可自行組裝，並節省運費。

牌價：NT\$8000元

歡迎詢價，另有優惠折扣



友善列印



加入詢價車

組成內容

ISO 9001

ISO 14001

RoHS

組件	規格	製造元	備註
結構管材	∅ 28 ABS包覆管(科技白) WP-CP074000-i	南韓	以4M有效裁切
金屬連接件	鍍黑鋅 (BK)	南韓	
車輪	4" -TPR 固定輪 / 活動煞車輪	台灣	
木製層板	平置式-15mm夾板	台灣	已裁切尺寸完成
另計費用	加工(裁切)工資/ 組裝工資/相關運費	台灣	

用途說明



本三層推把台車乃針對產品尺寸及走道設計，用於運送固定尺寸之印刷鋁板，實內深度(D)及寬度(W)均經過計算，可充分利用空間。

運用平置式木板，並以單邊固定夾環(WP-PCB)固定之，可穩固層板，不會脫落偏移。

[設計要點1]

台車寬度超過1200mm，設計固定輪配合活動輪使用，可確保行進間穩定性。使用上須以固定輪為軸心，活動輪為圓周(參考使用影片)，如此便能輕鬆轉向。

[設計要點2]

可自行調整每層高度，或增加層數使用；左右兩側及背面均設計結構，以作為擋桿之用途。



實際操作影片：



加入詢價車



設計要點

設計要點1：視需要可改用雙邊固定夾環(WP-PCC)或塑鋼連接件WP-GAP-07、WP-GAP17固定之。另為節省成本，第2、3層夾板可利用管材結構樁合，省去固定件的使用。

設計要點2：台車長度或寬度超過1200mm，可能會造成行走間不穩定，以致推行不易。一般建議設計 固定輪配合活動輪使用，實際使用上須以固定輪為軸心，活動輪為圓周(參考使用影片)，如此便能輕易轉向，惟設計運用仍以客戶意向為主。

更多設計要點及技術支援>>>[more...](#)



保固變更及設計須知：

售後服務：自出貨起一年內責任保固。

保固範圍：正常使用狀態下，結構設計荷重範圍內，零件或管材產生變形、銹蝕等狀況。經敝公司派員瞭解、拍照後，將立即進行改善及更換補強作業。

變更設計：依客戶實際需求另行設計、繪圖，優惠折扣幅度較小，且須另行報價估算。
(加工組裝前)逕行修改所使用零件、管材數量，並重新追認訂購金額確認。
(加工組裝後)除以上變更費用外，須另加上修改工資。



交貨及運費須知：

請參照「交貨日期」之工作天數，做為訂單出貨之依循，敝公司有是否接受訂單的權利，訂單確認泛指敝公司接受貴公司訂單並簽認成立起算。

運費將依數量、包裝方式及運送地點、運送方式，而須另行報價。目前接受台灣地區以外之訂單運送，但仍依台灣地區行事曆之實際工作日進行出貨事宜。

台灣地區的營業上班日：周一~周五AM8:30~AM12:00 / PM1:00~PM5:30



[加入詢價車](#)